

VERSCHLIESSEN

- HALB- ODER VOLLAUTOMATEN
- FÜR KARTONS GLEICHER ODER UNTERSCHIEDLICHER FORMATE
- DECKEL- ODER BODENVERSCHLIESSER
- SEITE- ODER VERTIKALVERSCHLIESSER
- ZUBEHÖR



Kartonverschließer für Kartons gleicher Größen

T-400 - Kartonverschließer mit automatischem Klappenverschluss

Ober- und Bodenverschluss.

Die Maschine ist für einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt mit geringem Serviceeinsatz.

Die geringe Länge der Maschine stellt eine hohe Produktionskapazität und eine maximale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums sicher.

Grundmodelle

Die Serie basiert auf drei Grundmodellen (siehe Schemazeichnung).

Alle drei Maschinen sind mit besonders hohem Ständer lieferbar.

- Kann auf einfache Art und Weise auf die unterschiedlichsten Kartongrößen eingestellt werden.
- Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch.
- Kompaktes Design.
- In Kombination mit der Einführungssteuerfunktion ist eine effiziente Separierung und maximale Ausnutzung der Kapazität des Kartonverschließers sichergestellt.
- Einfache Wartung und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten.
- Elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.



Artikelnummer

Modell	Art. Nr.
T-400 5-5-7	441726713
T-400 5-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung	454356713
T-400 5-8-7	441726913
T-400 5-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung	454356913
T-402 5-5-7	441736713
T-402 5-5-7 inkl. Sicherheitsabschirmung	454366713
T-402 5-8-7	441736913
T-402 5-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung	454366913
T-402 Maxi 7-8-7	441732333
T-402 Maxi 7-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung	454362333

Alle Angaben in mm. Änderungen vorbehalten.

Kartonverschließer für Kartons gleicher Größen

Spezifikationen	T-400 5-5-7	T-400 5-8-7	T-402 5-5-7	T-402 5-8-7	T-402 Maxi 7-8-7
Kartongröße*					
Max. (L x B x H) mm	550 x 460 x 470	550 x 460 x 770	750 x 460 x 470	750 x 460 x 770	750 x 710 x 625
Min. (L x B x H) mm	200 x 120 x 95	200 x 120 x 95	200 x 120 x 95	200 x 120 x 95	200 x 170 x 125
Klebebandüberlappung					
70 mm	●	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○	○
Klebebandbreite					
25 - 30 mm	○	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	●	●	○
50 - 75 mm	○	○	○	○	●
Seitenantriebe					
Höhe 50 mm	●	●	●	●	○
Höhe 80 mm	○	○	○	○	●
Arbeitshöhe max./min.					
920 - 820 mm	○	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○	○
Gewicht kg	175	175	175	175	220
Kapazität*	Max. 18 Kartons/min.				
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.				
Luftverbrauch	Max. 0,6 l bei 6 bar pro Karton.				
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.				
● Standard ○ Optional*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.Änderungen vorbehalten.					



T-402 im Einsatz

Mit Modulen für die Zu- un Abführung der Kartons und einem Kartonverschließer mit Kontrolle am Einlaufende.

Zubehör


- ▶ Klebebanddispenser für Kartonverschließer- einlauf von rechts
- ▶ Ersatzteilpaket für Klebebanddispenser
- ▶ Klebebandalarm für Kartonverschließer
- ▶ Easy-Open Zipper-System

Kartonverschließer für Kartons gleicher Größen


Maschinenabmessungen

T-400/402 5 - 5 - 7 / 5 - 8 - 7


T-402 Maxi 7 - 8 - 7




910



1010



910



1220

Alle Angaben in mm. A= arbeitshöhe. Änderungen vorbehalten.



Das SOCO SYSTEM

Vom Aufrichten von Kartons bis hin zur Sicherung von Paletten

Die SOCO SYSTEM Produkte handhaben Kartons, Kunststoffkästen, Trays, Paletten und zahlreiche andere Produkte.

Papierkram und keine Zeitverschwendung aufgrund der erforderlichen Anpassung von Produkten anderer Hersteller.

Die SOCO SYSTEM Produkte wurden zur Verbesserung der Effizienz sowie zur Vermeidung physisch anstrengender Arbeitsfunktionen konzipiert.

Wir erfüllen bereits heute Ihre zukünftigen Wünsche
Module und Funktionen können problemlos hinzugefügt werden, Module können an einer anderen Stelle montiert werden und vieles mehr, um auch in Zukunft auf dem neuesten Stand zu sein.

Ein System – ein Anbieter

Eine vollständige Produktkompatibilität bietet zahlreiche Vorteile: kein lästiger

Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie uns unter www.socosystem.com.

Ihr örtlicher SOCO SYSTEM Händler:



Evers GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 10-12
46149 Oberhausen

COPYRIGHT SOCO SYSTEM 2014



Hauptsitz:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dänemark
Tel +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

In Deutschland:
SOCO SYSTEM GmbH
Graf-Zeppelin-Strasse 12
D-46149 Oberhausen
Deutschland
Tel. +49-208-62 935-0
Fax +49-208-62 935-11
info@socosystem.de
www.socosystem.de



Flextronics, Niederlande



Sig. Ágústsson, Island



Laru, Deutschland



Toms, Dänemark



Rioja, Spanien



Bouché Père & Fils, Frankreich



United Milk, Großbritannien



Altmark Käserei, Deutschland