Welches Band für welche Anwendung

PVC mit Naturkautschukkleber, wenn

- bedrucktes Band zum Einsatz kommen soll
- geprägtes Trägermaterial gewünscht wird
- leises und gleichmäßiges Abrollverhalten gewünscht wird
- unterschiedliche Kartonqualitäten (Kraftliner, Testliner) verschlossen werden
- gute Soforthaftung gewünscht wird
- robustes Trägermaterial gewünscht wird
- Temperaturspitzen (Wärme/Kälte) nach der Verarbeitung auftreten

OPP mit Naturkautschukkleber

1. laut, wenn
    - für den Tiefkühlbereich verpackt wird
    - Verschluss über Kartonverschließmaschinen erfolgt
    - Recyclingkartons zum Einsatz kommen
    - die Kartons über- oder unterfüllt sind
    - verschlossene Kartons anschließend wärmebehandelt werden (Pharma- od. Lebensmittelbereich)
    - auf PE-Folien verklebt wird
    - Temperaturspitzen (Wärme/Kälte) nach der Verarbeitung auftreten

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Welches Band für welche Anwendung

2. leise, wenn
   - eine kostengünstige Alternative zum PVC gesucht wird
   - leises und gleichmäßiges Abrollverhalten gewünscht wird (auch auf Kartonverschließmaschinen)

OPP mit Hotmeltkleber, wenn
- Handabroller mit Bremse im Einsatz sind oder sog. noise reducer Abroller
- Verschluss über Kartonverschließmaschinen erfolgt
- Lautstärke kein Thema ist

OPP mit Acrylatkleber, wenn
- Kartons optimal auf Füllgut abgestimmt
- UV-Beständigkeit gefordert ist (z. Bsp. Etikettenschutz)
- Kraftllinerkartons im Einsatz sind
- es nur um den Preis geht (Qualität eine untergeordnete Rolle spielt)
  ----→ Acrylat laut

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de